ООО «НОРДЭПОКС»
194356, г.Санкт-Петербург, ул.Асафьева, д.3, корп.1, пом.2-Н
тел. +7(812)716-2737,716-0747; т/факс 640-42-58
ИНН 7802331031 КПП 780201001
E-mail: info@nordepox.ru, nordepox@yandex.ru

Прайс-лист

на ассортимент строительно - отделочных материалов KESTO

Минимальная общая сумма заказа от 10 000руб.(Доставка по СПб - бесплатно), при заказе от 100 000руб. цена договорная!

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Тара	Стоимость в рублях	Изображение	Область применения
Kesto 2K-PU Полиуретановый двухкопонентный клей для паркета	**5.25+0.75 kg**	1279.00		Полиуретановый двухкомпонентный клей без растворителей для приклеивания различных видов паркета (штучного, мозаичного, модульного,художественного, щитового, торцевого, массивной доски пола, паркетной доски) любых размеров и из практически любых пород древесины к впитывающим и невпитывающим основаниям.
Kesto ECO 2K-PU Полиуретановый двухкопонентный клей для паркета	**5.45+0.55 kg**	1143.00		Полиуретановый двухкомпонентный клей без растворителей для приклеивания различных видов паркета (штучного, мозаичного, модульного, художественного, щитового, торцевого, массивной доски пола, паркетной доски) любых размеров и из практически любых пород древесины к впитывающим и невпитывающим основаниям.
Kesto Standard Дисперсионный клей для паркета	**18 kg**	1762.00		Клей на основе ПВА для приклеивания мозаичного, штучного паркета (небольших размеров и из пород древесины, не сильно чувствительных к воздействию влаги). Применяется также для приклеивания фанеры на бетонное основание, с предусмотренным механическим креплением к основанию (дюбелями).
Kesto Master Pro Готовый клей для стеклообоев	**10 kg**	756.00		Применяется для приклеивания стекловолокнистых обоев и холстов, всех видов тяжелых обоев, обоев под покраску, обоев из текстиля и винила на бумажной основе, джутовых тканей в сухих внутренних помещениях. Нельзя применять для приклейки материалов из ПВХ.
Kesto Master Light Готовый клей для обоев на бум. основе	**10 kg**	472.00		Применяется для приклеивания бумажных обоев и виниловых обоев на бумажной основе в сухих внутренних помещениях. Подходит для механического нанесения на специальном оборудовании. Нельзя применять для приклейки материалов из ПВХ.
Kesto Lasti Затирка для швов кафельной плитки	**2 kg**	135.00		Затирочная масса на цементной основе предназначена для заполнения швов настенных и напольных керамических плиток (кафеля), клинкера, мозаики и

Kesto Lasti цвет № 27 Затирка для швов кафельной плитки	**2 kg**	370.00		керамических плиток (кафеля), клинкера, мозаики и керамогранита, установленных как на стабильные (бетон, кирпич), так и нестабильные (гипсокартон) основания.
Kesto FiberLast-Гидроизоляция	**7kg**	1374.45		Готовая к применению гидроизоляционная мастика с содержанием армирующих волокон для гидроизоляции пола и стен во влажных помещениях (санузел, душевая комната, мойка, кухня и т.д.), перед их облицовкой кафельной плиткой в т.ч в системе полов с подогревом. Не рекомендуется к применению на объектах, постоянно находящихся под водой (бассейны, резервуары), а также на объектах, температура поверхности которых может превышать +60 °C на значительный промежуток времени.
Kesto FiberLast-Гидроизоляция	**15kg**	2643.52		
Kesto FiberLast Primer Праймер для гидроизоляции	**1 L**	262.90		Водорастворимая грунтовка для улучшения адгезии гидроизоляционной мастики Kesto FiberLast к основанию. Используется для впитывающих и невпитывающих поверхностей внутри помещений с повышенной влажностью.
	5 L	1050.00		
Kesto 2Plus Готовый клей для напольных покрытий	**4 L**	551.40		Kesto 2 Plus представляет собой не содержащий растворителей акриловый клей для приклеивания различных напольных покрытий - рулонных ПВХ покрытий в том числе на вспененной основе, ПВХ и кварцвиниловых плиток, пробковых плиток на ПВХ основе и ковровых плиток на различных основах, всех видов линолеума, ковролина и иглопрошивных покрытий, а также пластмассовых облицовок для стен толщиной более сем 0.6 мм к впитывающим и невпитывающим влагу поверхностям, в сухих и влажных помещениях. Применим также для приклеивания натурального линолеума к впитывающим влагу поверхностям.
	18 L	2592.00		
Kesto Plus Готовый клей для напольных покрытий	**4 L**	537.02		Kesto Plus представляет собой не содержащий растворителей акриловый клей для приклеивания различных напольных покрытий - рулонных ПВХ покрытий в том числе на вспененной основе, ПВХ и кварцвиниловых плиток, пробковых плиток на ПВХ основе и ковровых плиток на различных основах, практически всех видов линолеума, ковролина и иглопрошивных покрытий к впитывающим влагу поверхностям, в сухих и влажных помещениях.
	18 L	2152.00		
Kesto Start Primer Грунтовка - концетрат	**1 L**	207.90		Концентрированная водоразбавляемая акриловая грунтовка для внутренних работ по впитывающим влагу основаниям.
	5 L	921.95		
	10 L	1556.00		

Kesto Light PrimerГрунтовка - разбавленная с водой (1:4)	**5 L**	279.51		Готовая к употреблению акриловая грунтовка для внутренних работ по впитывающим влагу основаниям.
	10 L	472.00		
Kesto LH	**20kg**	365.00		Финишная полимерная шпатлевка для стен и потолков. Применяется для окончательного выравнивания оснований из гипсокартона, оштукатуренных и обработанных грубыми шпатлевками поверхностей при внутренних работах в сухих помещениях. Выровненную шпатлевкой поверхность можно окрашивать или оклеивать обоями. Нельзя использовать в качестве основы под облицовку плиткой и жесткими ПВХ покрытиями.
Kesto LK	**20kg**	355.00		Полимерная шпатлевка для стен и потолков. Применяется для предварительного выравнивания оснований из гипсокартона, бетона, кирпича, оштукатуренных и обработанных грубыми шпатлевками поверхностей при внутренних работах в сухих помещениях. Выровненную шпатлевкой поверхность можно выравнивать финишными шпатлевками на полимерной основе, окрашивать или оклеивать обоями.
Kesto TT (fasad)	**20kg**	345.00		Универсальный , влаго- и морозостойкий выравнивающий раствор для стен и потолков на цементной основе. Применяется для выравнивания и ремонта оснований из бетона, кирпича, газобетона, цементной штукатурки при наружных и внутренних работах. Поверхность выровненную раствором можно облицовывать плиткой, обрабатывать гидроизоляционными материалами, окрашивать, оклеивать обоями или выравнивать финишными шпатлевками.
Kesto SH	**20kg**	355.00		Финишная мелкозернистая шпатлевка на цементной основе для стен и потолков. Применяется для окончательного выравнивания оснований из бетона, силикатного и обожженного кирпича, гипсокартонных плит, оштукатуренных и выровненных грубыми шпатлевками поверхностей при внутренних работах в сухих и влажных помещениях. Выровненную шпатлевкой поверхность можно окрашивать или оклеивать обоями. Нельзя использовать в качестве основы под облицовку плиткой и жесткими ПВХ покрытиями.

Kesto PRO FIX	**20kg**	305.00		Высокопрочный, водо- и морозостойкий клей для приклеивания настенной и напольной кафельной, клинкерной плитки и керамогранита как во внутренних помещениях, так и на улице.
Kesto Optimal	**25kg**	380.00		Высокопрочный, безусадочный, влагостойкий, трещиностойкий, самовыравнивающийся наливной раствор на цементной основе для окончательного выравнивания полов слоем 1-30 мм
Kesto FIX	**20kg**	225.00		Высокопрочный, водо- и морозостойкий плиточный клей для внутренней и внешней облицовки стен и полов керамической, мозаичной и керамогранитной плиткой малого и среднего размера.
Kesto Eco FIX	**20kg**	145.00		Плиточный клей для внутренней облицовки стен и полов керамической плиткой малого и среднего размера.
Kesto TF	**25kg**	179.00		Универсальная, влаго- и морозостойкая, паропроницаемая штукатурная смесь на цементной основе для внутренних и фасадных работ. Применяется для выравнивания стен из кирпича и бетона при наружных и внутренних работах. Подходит для ручного и машинного нанесения.Рекомендуется для использования выше цокольной части фасадов. Поверхность, выровненную раствором, можно окрашивать фасадными красками или дополнительно обработать финишными шпатлевками или декоративными штукатурками.
Kesto Eco Block	**25kg**	178.75		Сухая растворная смесь на основе цементного вяжущего. Применяется для монтажа блоков из ячеистого бетона (автоклавного газобетона, пенобетона).
Kesto ProPlan Base	**25kg**	357.50		Быстротвердеющий армированный самовыравнивающийся раствор для выравнивания полов слоем толщиной 8-50 мм

ООО «НОРДЭПОКС»
194356, г.Санкт-Петербург, ул.Асафьева, д.3, корп.1, пом.2-Н
тел. +7(812)716-2737,716-0747; т/факс 640-42-58
ИНН 7802331031 КПП 780201001
E-mail: info@nordepox.ru, nordepox@yandex.ru

Прайс-лист

на ассортимент строительно – отделочных материалов KIILTO

Изображение	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КЛЕИ	Упак.	Цена с НДС, руб. Розница	Область применения
	“KIILTO 66” клей для дерева.	3\4 л	169.00	Клей на основе ПВА для приклеивания по шпунту щитового паркета, деревянных изделий, фанеры, шпона, ДСП, картона, бумаги, ткани, кожи, мозаичных покрытий и т.п. Расход: для щитового паркета ок. 15-20 кв. м/л. Емкость: 0,75 л. В упаковке: 6 шт.
	Kiilto 33 (LAMINAT D3) клей для паркета	3\4 л	260.00	Водорастворимый однокомпонентный влагостойкий ПВА клей для дерева: - склеивание шпунта паркетных досок и ламината - склеивание оконных рам и дверей - интерьеры ванных и соответствующих влажных помещений,напр. садовая мебель - не применяется для склеивания объектов, постоянно находящихся под водой (напр. лодки).
	“TIXO” контактный клей.	50 мл	99.00	Желеобразный универсальный контактный клей для приклеивания металлических и строительных профилей, плиток из ПВХ, линолеума и пробки, а также различных видов уплотнителей,ламината, картона, резины, пластмассы, кожи, деревянных изделий.Расход: ок.4 кв. м/л. Упаковка: 1/3, 1, 3, 10л. В упаковке 6, 3, 1 шт.
		1\3 л	209.00	
		1 л	415.00	
		3 л	1,195.00	
	“KESTOPREN”	1\3 л	215.00	Универсальный контактный клей для приклеивания металлических и строительных профилей, плиток из ПВХ, линолеума и пробки, а также различных видов уплотнителей,ламината, картона, резины, пластмассы, кожи, деревянных
		1 л	394.00	

	контактный клей.	3 л	1,070.00	изделий.Расход: ок.4 кв. м/л. Упаковка: 1/3, 1, 3, 10л. В упаковке 6, 3, 1 шт.
		10 л	3,020.00	
	“MASTER BOORD” клей для бордюра.	0,5 л	149.00	Готовый к применению клей для приклеивания обойных бордюров и других декоров во внутренних сухих и влажных помещениях. Расход: 3-5 кв. м/л. Емкость: 0,5 л. В упаковке: 5 шт.
	“MASTER LIGHT” клей для обоев.	15 л	783.00	Готовый клейстер для приклеивания бумажных и виниловых обоев на бумажной основе во внутренних помещениях. Предназначен для наклеивания как вручную, так и машинным способом. Расход: 4-5 кв. м/л. Емкость:15 л. В упаковке: 1 шт.
	“MASTER PRO" клей для стеклообоев.	5 л	599.00	Готовый клей для приклеивания стекловолокнистых и джутовых тканей в сухих внутренних помещениях. Поверхность может быть окрашена через сутки. Применим для приклеивания обоев из текстиля и винила на бумажной основе. Расход: 5-6 кв. м/л. Емкость: 5, 15 л. В упаковке: 1шт.
		15 л	1,199.00	
	Master Akva	1 л	289.00	Готовый клей для приклеивания ПВХ покрытий со стекловолокнистой или минватной основами, тонких гомогенных и вспененных ПВХ покрытий во влажных помещениях. Рекомендуется для швов внахлестку и для невпитывающих поверхностей. Расход: 3-5 кв. м/л. Емкость: 15 л. В упаковке: 1 шт.
		3 л	577.00	
	“Киилто Строительный клей”.	1 л	264.00	
		3 л	759.00	
		15 л	3,046.00	
	“Специальный	125 г	72.00	Целлюлозный клейстер со специальными добавками для приклеивания бумажных или виниловых обоев с бумажной основой. Содержит вещества препятствующие образованию плесени. Разводить водой в пропорции

	клейстер” для обоев	250 г	119.00	плесени. Разводить водой в пропорции 1:20. Через 20 минут после смешивания готов к применению. Расход: 250 г порошка на 7-8 рулонов (ок. 40 кв. м). Емкость: 125, 250, 500 г. В упаковке: 40, 20, 10 шт.

	Средство для удаления обоев (концентрат)	100 г	58.38	
	“EXTRA” Клей для пола и стен.	1 л	453.00	Дисперсионный клей без содержания растворителей для приклеивания покрытий и плиток из ПВХ, линолеума, пробковых плит с пластмассовой основой, текстильных покрытий и для приклеивания стеновых облицовочных материалов из ПВХ толщиной более 0,6 мм в сухих и влажных помещениях. Используется также и для невпитывающих поверхностей. Расход: 4 кв. м/л. Емкость: 1, 3, 15 л. Кол-В упаковке: 4, 3, 1шт.
		3 л	1,263.00	
		15 л	4,031.00	
	“UKI” Универсальный клей для линолеума и ковролина.	3 л	701.00	Дисперсионный клей для приклеивания ПВХ-ковров и плиток, пластмассовых ковров и плиток, текстильных ковров с гладкой или ячеисто-клетчатой обратной стороной из ПВХ пены или резины к впитывающим поверхностям. Расход: 4-6 кв. м/л. Емкость: 15 л. В упаковке: 1 шт.
		15 л	3,284.00	
	"GRIP" ремонтный клей для ковров.	5 л	1,456.00	
	"SYNTEC" клей для паркета.	10л	2,632.00	Клей для паркета с содержанием растворителей (очищенный ацетон), без содержания воды. Для приклеивания штучного и мозаичного паркета как на бетон, так и на фанеру. Расход: 1-2 кв. м/л. Упаковка: 10, 20 л. Кол-во в упаковке: 1 шт.
		20л	4,492.00	
	“STANDART” клей для паркета.	15 л	2,362.00	Клей на основе ПВА для приклеивания мозаичного и штучного паркета. Крепится непосредственно на бетон, ДСП или фанеру. Расход: 1-2 кв. м/л. Упаковка: 15 л. В упаковке: 1 шт.

	“SLIM” паркетный клей.	5+1 л	1,849.00	Двухкомпонентный полиуретановый быстровысыхающий клей для приклеивания мозаичного паркета на бетон или строительные плиты, а также паркетной доски и штучного паркета на фанеру. Расход: 2-3 кв. м/л. Упаковка: 5+1 л. В упаковке: 1 шт.
	"KIILTO SOLID" клей для паркета.	15л	2,843.00	
	Kiilto Flex	10л	6,916.00	
	“URPO” грунтовочный лак для паркета (нанесение метшпателем).	1 л	574.00	Грунтовочный лак для паркета и деревянных полов перед нанесением финишных лаков Киилто.
		3 л	1,526.00	
		5 л	2,352.00	
		10 л	4,870.00	
	Tempo	1 л	451.50	
	Aku de Luxe	1 л	766.00	Однокомпонентный высокопрочный лак на водной основе для паркетных полов в жилых помещениях, деревянных полов, а также для обработки любых деревянных поверхностей внутри помещений. Нанесение флотексным шпателем. Расход: 10 кв. м/л (за 1 нанесение шпателем). Полуматовый и полуглянцевый. Емкость: 1, 3, 10 л. В упаковке: 4, 3, 1 шт.
		3 л	1,649.00	
		5 л	2,411.00	
		10 л	5,038.00	

	"Gap" паркетая шпатлевка	1 л	273.00	Быстротвердеющая специальная шпатлевка, для заделки щелей паркетных и деревянных полов до обработки их грунтовочными и отделочными лаками на водной основе.
	«SAFIR» акрелатоуретан реак лак на водной основе (валиком).	5 л	3,281.46	Однокомпонентный, акрилатуретановый паркетный лак на водной основе. Применяется для паркетных и деревянных полов в жилых помещениях.Рекомендован также для ремонтного лакирования полов.
	«OPAL» полумат, полуглянец	5 л	3,971.94	Двухкомпонентный экологически чистый паркетный лак, не содержащий NMP, для лакирования деревянных полов в помещениях, где требуется повышенная износостойкость и прочность к трению, напр. в спортивных залах или общественных помещениях. Применяется с отвердителем. Содержит эффективную защиту от УФ излучения. Полуглнцевый, полуматовый. Может наноситься валиком, стальным шпателем. Упаковка: канистра 5л+отвердитель.
	"Amber" п/м, п/г.	5 л	3,251.22	однокомпонентный, акрилат-уретановый, слегка тонирующий паркетный лак, применяемый в жилых помещениях. высокая стойкость к износу и химическим веществам эффективная УФ защита безопастность в использовании и эксплуатации легкость нанесения Степени глянца: полуматовый (20), полуглянцевый (55) Расход: Нанесение валиком или щеткой 8-10м2/л Нанесение стальным шпателем ок. 25 м2/л Упаковка 5 л

	"Topaz" п/м, п/г.	1 л	787.92	однокомпонентный, акрилат-уретановый паркетный лак, применяемый в жилых помещениях. высокая стойкость к износу и химическим веществам эффективная УФ защита безопастность в использовании и эксплуатации легкость нанесения Степени глянца: полуматовый (20), полуглянцевый (55), глянцевый (75) Расход: Нанесение валиком или щеткой 8-10м2/л Нанесение стальным шпателем ок. 25 м2/л Упаковка 5 л
		5 л	3,281.88	
	Nature Matt	5 л	5,346.60	однокомпонентное матовое покрытие, применяемое в жилых и общественных помещениях. экстра матовое подчеркивает структуру дерева высокая стойкость к износу и химическим веществам эффективная УФ защита безопастность в использовании и эксплуатации легкость нанесения Степени глянца: экстра матовый (5) Расход: Нанесение валиком или щеткой 6-8м2/л Нанесение стальным шпателем ок. 25 м2/л Упаковка 5 л
	«KALLE» 2-х компонентный полиуретановый (валиком/щеткой/стальным шпателем).	5 л	4,106.76	

	Pro Fix клей для кафельной плитки .	20 кг	580.00	Высокопрочный водо- и морозостойкий клей для приклеивания настенной и напольной керамической плитки, керамогранита, натурального камня на впитывающие влагу основания, а также поверхности, обработанные гидроизоляционными материалами KIILTO при проведении облицовочных работ как внутри помещений, так и на улице. Класс по Европейскому стандарту EN12004 - C2TE Расход 2-3 кг/кв.м. Возможность хождения и затирки швов - 24 часа Упаковка: 20 кг.
	Ultra Fix “KIILTO ремонтный клей” для кафельной плитки .	20 кг	1,056.00	Высокопрочный водо- и морозостойкий клей для приклеивания настенной и напольной керамической, клинкерной плитки, керамогранита, теплоизоляцилонных плит из минеральной ваты или пенополистирола как к впитывающим, так и к невпитывающим влагу основаниям (например, при облицовке "плитка на плитку"). Применяется внутри и снаружи помещений. Класс по Европейскому стандарту EN12004 - C2E Расход 2-3 кг/кв.м. Возможность хождения и затирки швов - 24 часа Упаковка: 20 кг.
	KIILTO эластичный раствор	20 кг	1,181.46	

	Presto Fix **Быстротвердеющий**	20 кг	1,158.36	Быстротвердеющий высокопрочный водо- и морозостойкий клей для приклеивания настенной и напольной керамической и клинкерной плитки, натурального камня как к впитывающим, так и к невпитывающим влагу основаниям. Применяется внутри и снаружи помещений Класс по Европейскому стандарту EN12004 - C1F Расход 2-3 кг/кв.м. Возможность хождения и затирки швов - 24 часа Упаковка - 20 кг

	“MASTER FIX” готовый клей для кафеля	1 л	191.00	Готовый к применению клей для приклеивания настенных кафельных и керамических плиток как к впитывающим, так и к невпитывающим влагу основаниям. Цвет:бело-серый. Расход: 1-2 кв.м/л.Емкость: 1,3,10 л. В упаковке:
		3 л	530.00	
		10л	1,541.00	
	"Kestopur PL250" клей д/плитки 2-компонентный полиуретановый	5+1 л	1,942.08	
	"SUPER W" (SUPER FIX) легкий реставрационный раствор.	5 кг	532.14	Высокопрочный водо- и морозостойкий клей белого цвета для приклеивания настенной и напольной керамической и клинкерной плитки, керамогранита, натурального камня (в т.ч. мрамора), стеклянной мозаики, теплоизоляционых плит из минеральной ваты и пенополистирола как к впитывающим, так и к невпитывающим влагу основаниям. Применяется внутри и снаружи помещений. В варианте SUPERFIX DF понижено образование пыли при замешивании Класс по Европейскому стандарту EN12004 SUPER W - C1TE SUPERFIX DF - C1TES1 Расход 1,5-2 кг/кв.м. Возможность хождения и затирки швов - 24 часа Упаковка: 4 кг (только для SUPERFIX DF) и 15 к
		15 кг	1,200.78	
	“КЕСТО” Затирка для швов кафеля. **<u>1. группа цен для следующих цветов:</u>** **23 цвета**	1 кг	123.06	Затирка для швов кафеля. Раствор на цементной основе для затирки швов кафельной и клинкерной плитки внутри помещений и на улице. Цветовая гамма - 26 цветов. Ширина шва 2-6 мм. Расход: 0,3-0,7 кв. м/кг. Емкость: 1, 3, 10, 20 кг. Кол-во шт. в упаковке: 4, 3, 1.
		3 кг	280.14	
		10кг	817.32	
	<u>2. группа цен для следующих цветов:</u> **16 оранжевый 27 красный 94 синий**	1 кг	219.66	
		3 кг	453.18	
	KIILTO "Клинкерная затирка" ("KILNKKERISAUMALAASTI") -	10 кг	659.00	
		20 кг	897.00	

	“CLEAN” средство для мытья плиток.	0,5 л	252.00	Кислотное моющее средство применяется после облицовки плитками и заделки швов между ними, при окончательной очистке, с целью удаления остатков раствора с поверхности кафеля. Подходит также для удаления ржавчины и известкового налета с поверхностей, отделанных кафелем и с фарфоровых сантехгических приборов. Емкость: 0,5 л. В упаковке: 12 шт.
	“SEAL” средство для защиты швов.	0,5 л	406.00	
	“STRONG”средство для упрочнения швов	0,5 л	244.00	
	"KESTOPOOL" добавка в затирку для бассейнов	0,5 л	307.86	Упрочняющее вещество добавляемое в затирку для швов "Kiilto Saumalaasti" или в затирку для швов между клинкерными плитками "Kiilto Klinkkerisaumalaasti" при заполнении швов плиток в небольших бассейнах во внутренних помещениях. Способствует повышению водоотталкивающих свойств, увеличению прочности, эластичности и адгезии затирки в швах. Расход:согласно инструкции (0,5 л на 10 кг затирки)
		3 л	1,816.50	
		10 л	6,132.00	
	"СТАРТ" грунтовка для улучшения прикрепления Старт Праймер	1 л	286.00	Водорастворимая грунтовка для улучшения адгезии выравнивающих растворов Кестонит. Используется для впитывающих и не впитывающих поверхностей при обработке стен, полов и потолков. Расход 8-32 кв.м/л. Упаковка 1л, 3л, 10л. В упаковке 6*1л, 3*3л, 1*10л.
		3 л	693.00	
		10 л	2,139.00	
	Mix pool	5 л	878.00	Упрочняющее вещество для внутренних и наружных работ, добавляемое в клей для кафельной плитки Про Фикс. Способствует увеличению адгезии, эластичности, водоотталкивающих свойств, а также водо- и атмосферостойкости клея. Может применяться для добавления в клей при: облицовке кафелем недавно уложенного бетона (не ранее, чем через месяц после укладки); для приклеивания кафельной плитки в небольших бассейнах во внутренних помещениях, где нет повышенного давления воды;
	Fiberpool primer	1л	241.00	Повышает прочность сцепления мастики с основанием. Нормализует пористость основания. Работает на впитывающих и не впитывающих влагу основаниях, а также на поверхностях, постоянно подвергаемых нагрузке водой - частные бассейны внутри помещений. Разбавляется водой (1:1 впитывающие

	Fiberpool primer	5л	1,011.00	Разбавляется водой (1:1 впитывающие основания). Расход: 8-16 кв.м/л. Упаковка: 1л (6 штук в упаковке), 3л (3 штуки в упаковке).

	Kestonit Finish (Слой 1-7 мм)	20 кг	667.00	Самовыравнивающийся наливной финишный раствор для окончательного выравнивания полов слоем толщиной 1-7 мм. Облицовочные работы можно проводить через 1-3 суток после выравнивания. Сертификат М1 по классу эмисии поверхностных материалов.Не содержит казеина. Упаковка: мешок 20 кг, На поддоне: 48 шт. Европейский стандарт EN 13813, класс CT-C20-F6. Прочность на сжатие - 20 МПа. Прочность на изгиб - 6 МПа. Время пригодности раствора к использованию - 30-45 мин.
	Kestonit Level (Слой 3-50 мм)	20 кг	471.00	Выравнивающий раствор для первоначального выравнивания полов слоем толщиной 3-50 мм. Подходит также для заделки сколов и трещин, создания уклонов. Может применяться при наружных работах. Не содержит казеина. Упаковка: мешок 20 кг, На поддоне: 48 шт. Европейский стандарт EN 13813, класс CT-C25-F6. Прочность на сжатие - 25 МПа. Прочность на изгиб - 6 МПа. Время пригодности раствора к использованию - 30-45 мин.
	Kestonit Termo (Слой 3-50 мм)	20 кг	737.94	Специальный раствор с содержанием армирующих волокон для использования в системе "теплый пол". Толщина слоя 3-50 мм. Не содержит казеина. Упаковка: мешок 20кг, на поддоне: 48 шт. Европейский стандарт EN 13813, класс CT-C30-F7. Прочность на сжатие - 30 МПа. Прочность на изгиб - 7 МПа. Время пригодности раствора к использованию - ок. 30 мин.
	Kestonit Rapid	20 кг	1,130.22	Быстротвердеющий раствор для выравнивания полов толщиной 1-40 мм. Предназначен для ремонтного выравнивания полов и заделки сколов и трещин. Облицовочные работы можно проводить через 2-4 часа после выравнивания. Может применяться при наружных работах.Не содержит казеина. Сертификат М1 по классу эмиссии поверхностных материалов. Упаковка: мешок 20 кг На поддоне: 48 шт. Европейский стандарт EN 13813, класс CT-C35-F10. Прочность на сжатие - 35 МПа. Прочность на изгиб - 10 МПа. Время пригодности раствора к использованию - 10-15 мин.

	Kestonit Maxi Быстротвердеющий (Слой 10-200 мм)	20кг	530.46	Быстротвердеющий раствор для выравнивания полов слоем толщиной 10-200 мм (быстрый бетон).Предназначен для первоначального("грубого")выравнивания и заполнений пола, создания уклонов.Подходит для устройства "плавающих" стяжек.Не содержит казеина.Сертификат М1 по классу эмиссии поверхностных материалов. Упаковка: мешок 20 кг. На поддоне: 48 шт. Европейский стандарт EN 13813, класс CT-C20-F4. Прочность на сжатие - 20 МПа. Прочность на изгиб - 4 МПа. Время пригодности раствора к использованию - 30-45 мин.
	Kestonit Optio Самовыравнивающий ся(3-20 мм)	20кг	697.62	Самовыравнивающийся наливной раствор для выравнивания по всей поверхности пола слоем толщиной 3-20мм. Наносится вручную или механически.Не содержит казеина. Облицовочные работы можно проводить через 1-3 суток после выравнивания. Упаковка: мешок 20 кг, На поддоне: 48 шт. Европейский стандарт EN 13813, класс CT-C20-F6. Прочность на сжатие - 20 МПа. Прочность на изгиб - 6 МПа. Время пригодности раствора к использованию - 30-45 мин.
	Kestonit FLEX (3 - 15 мм) (Fiber)	20кг	1,404.48	
	Pro Plan Universal (5-30мм)	25кг	756.00	Высокопрочный, безусадочный, влагостойкий самовыравнивающийся, наливной, финишный раствор на цементной основе для машинного выравнивания полов слоем 4-30 мм до укладки напольной облицовки при внутренних работах в жилых и общественных помещениях.

	Pro Plan Base (8-50мм)	25кг	726.18	Самовыравнивающийся, наносимый насосом раствор на основе цемента для выравнивания бетонных полов перед финишным выравниванием и / или перед укладкой облицовки во внутренних общественных и жилых помещениях. Рекомендуемая толщина нанесения слоя 8-50 мм. В качестве облицовочного материала возможно использовать различные, имеющиеся на рынке покрытия для пола, за исключением мозаичного и штучного паркета. Облицовку рекомендуется приклеивать на достаточно жесткое бетонное или фанерное основание. Раствор Pro Plan Base применяется также для выравнивания бетонных оснований перед укладкой теплых полов.
	“KESTONIT LH”Финиш мелкозернистая поли шпатлевка(до 2 мм)	20 кг	507.00	Финишная полимерная шпатлевка для выравнивания стен и потолков в сухих внутренних помещениях.Толщина слоя за одно нанесениене не более 2 мм. Цвет - белый. Расход: ок.1,2 кг/кв. м/мм. Максимальный размер частиц: 0,25 мм. Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 шт.
	“KESTONIT LK” Шпатлевка на полимерной основе.(Слой 3-5 мм)	20 кг	493.00	Полимерная шпатлевка для предварительного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях.Толщина слоя за одно нанесение: по всей поверхности не более 3мм, при частичном выравнивании: не более 5 мм. Цвет - белый. Расход: ок.1,2 кг/кв. м/мм. Максимальный размер частиц: 0,50 мм. Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 шт.
	“KESTONIT SH” Финиш мелкозер цементная шпатлевка(до 2 мм)	20 кг	355.00	Финишная шпатлевка на цементной основе для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных внутренних помещениях. Толщина слоя за одно нанесение не более 2 мм. Цвет: серый. Расход: Ок. 1,2 кг/кв.м/мм.Максимальный размер частиц : 0,25 мм. Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 шт.

	"KESTONIT WSH"Белая мелкозер цементная шпатлевка(до 2 мм)	20кг	689.64	Финишная шпатлевка на цементной основе для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных внутренних помещениях. Толщина слоя за одно нанесение не более 2 мм. Цвет: белый. Расход: Ок. 1,2 кг/кв.м/мм.Максимальный размер частиц : 0,25 мм. Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 шт.
	“KESTONIT SK”(Слой 3-10 мм)	20 кг	577.50	
	“KESTONIT TT” ремонтная цементная шпатлевка(Слой 5-30 мм)	20 кг	535.92	Универсальный выравнивающий раствор на цементной основе для стен и потолков. Используется как при внутренних так и при наружных работах.Толщина слоя за одно нанесение: по всей поверхности не более 5 мм, при частичном выравнивании: не более 30 мм. Цвет - серый. Расход: ок.1,4 кг/кв. м/мм. Максимальный размер частиц: 0,50 мм. Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 шт.
	"Kestonit GP" для швов гипсокартона (Слой до 3 мм)	20 кг	795.06	Специальная полимерная шпатлевка для заделки и выравнивания швов гипсокартонных листов с помощью ленты в сухих внутренних помещениях. Цвет - белый. Расход: ок.1,2 кг/кв. м/мм. Максимальный размер частиц: 0,25 мм. Упаковка: 20 кг. Поддон: 48 шт.
	"Kestonit TM" быстротвердеющая	20 кг	711.48	Быстровысыхающая заполняющая масса с цементным связующим веществом для внутренних стеновых поверхностей в сухих и влажных помещениях. Расход: 1,5 кг/кв. м/мм. Фракция: до 1 мм. Емкость: 20 кг. Кол-во шт. в упаковке: 56

	“KESTONIT E” Готовая шпатлевка.(Слой до 2 мм)	3 л	187.00	
		10 л	499.00	
	"Kestonit J"	3л	348.00	
		10л	931.00	
	"KESTONIT KH" Готовая шпатлевка	3 л	348.00	Готовая к применению полимерная шпатлевка. Предназначена для выравнивания поверхности стен и потолков в сухих помещениях, а также заделки швов гипсокартонных плит с использованием ленты. Максимальная толщина слоя: при выравнивании по всей поверхности -3 мм, при частичном выравнивании и заполнении щелей -5 мм. Цвет - светло-серый.Максимальная фракция: 0,15 мм. Упаковка: пластиковые ведра 3л и 10л. В упаковке 3шт*3л, 1шт*10л.
		10 л	931.00	
	"KESTONIT KK" Готовая шпатлевка для влажных помещений	3 л	436.00	Готовая к применению полимерная шпатлевка. Предназначена для выравнивания поверхности стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а также заделки швов влагостойкого гипсокартона с использованием ленты. Максимальная толщина слоя: при выравнивании по всей поверхности -3 мм, при частичном выравнивании и заполнении щелей -10 мм. Цвет - зеленоватый.Максимальная фракция: 0,15 мм. Упаковка: пластиковые ведра 3л и 10л. В упаковке 3шт*3л, 1шт*10л.
		10 л	1,166.00	
	"Лента KERAGUM" для упрочнения углов.		998.00	Полипропиленовая лента для упрочнения углов при монтаже системы гидроизоляции Fiberpool. Длина ленты 25м, ширина 20см. В упаковке: 6 шт

	Fiberpool	1,3 кг	356.00	Гидроизоляционная мастика для полов и стен во влажных помещениях Применяется также на объектах, постоянно подвергаемых нагрузке водой - частные бассейны внутри и снаружи помещений. однокомпонентная, готовая к применению экологичная быстросохнущая эластичная изменяет цвет в процессе высыхания Марка по водонепроницаемости не менее W10. Марка по морозостойкости контактной зоны F35 Расход(при нанесении в 2 слоя): стены ок. 0,8 кг/кв.м, полы ок. 1 кг/кв.м
		7 кг	1,662.00	
		14 кг	3,306.00	
		20 кг	4,734.00	
	"KERASTOP" Для влагоизоляции стен во влажных помещениях **перед наклеиванием кафельной плитки.**	1 л	329.00	Однокомпонентная влагоизоляционная дисперсия для создания паронепроницаемой пленки при обработке стен и потолков в ванных и душевых комнатах при внутренних работах. Расход: 3-4 кв. м/л. Упаковка: 1, 3 л.
		3 л	795.90	
	"AKRYYLIMASSA" Акриловый герметик	310 мл	127.00	Акриловый герметик белого цвета для заделывания швов в строительных конструкциях в сухих помещениях. Можно окрашивать.Содержит противоплесневые вещества (фунгициды). Расход: при размерах шва 5х5 мм ок. 12 м/тюбик. Упаковка: картридж 310 мл. В упаковке 12 шт.
	"KESTOSIL" Силиконовый герметик	310 мл	265.00	

	Kiilto Fix Clear. Прочный,эластичный. ПРОЗРАЧНЫЙ.	311 мл	466.00	Однокомпонентная Клеящая масса KiiltoFix Clear является очень эластичным клеем, произведенным по новой полимерной технологии. Масса подходит для склеивания и уплотнения различных материалов во внутренних помещениях и на улице. Напр. требующее короткого времени высыхания склеивание конструкций кузова (машины, лодки и прицепы-дачи), приклеивание планок, прикрепление строительных плит, а также эластичные соединения, подвергающиеся механическому износу. Клеящая масса KiiltoFix Clear может также использоваться для склеивания и уплотнения различных материалов в помещениях для продовольственных товаров в том случае, если масса не соприкасается с пищевыми продуктами.
	Kiilto Fix. Прочный, эластичный. Серый,Корич, Черн,Белый,Беж.	311 мл	267.96	
	Kiiltoflex K (мягкая упаковка). Черный,Серый,Белый . Эластичный шов.	600 мл	440.16	Однокомпонентная эластичная масса на основе MS-полимера. Предназначена для склеивания и уплотнения различных материалов. Сертифицирован по пожарной безопасности согласно IMO FTPC.
	Kiiltoflex K (туба). Черный,Серый,Белый . Эластичный шов.	311 мл	267.96	
	Kiilto Flex N10 (мягкая упаковка). Черный,Серый,Белый . Прочный шов.	600 мл	577.08	Однокомпонентная клеевая мастика для склеивания и уплотнения различных материалов. Время образования пленочной корки : ок.15 мин. Прочность на разрыв: 3Н/мм.кв. Удлинение: 300%. Цвета: белый, черный, серый, коричневый.
	Kiilto Flex N10 (туба). Черный,Серый,Белый . Прочный шов.	311 мл	315.42